

CBD35

510/520/530

Transpaleta 3.5 Ton.

14 Km/h

Tecnología AC corriente alterna

Salida lateral de batería

Dirección electrónica EPS

Reducción velocidad en giros

Ventajas

Dirección electrónica EPS de cómodo manejo y silenciosa.

Motor tracción AC de baja sonoridad, sin escobillas y sin mantenimiento.

Rueda motriz con sistema flotante para mejor tracción.

Elevación rápida, eficiente y con limitador de serie.

Freno electromagnético con frenado regenerativo.

Controlador AC de más potencia y con múltiples sistemas de protección automáticos.

Apoyacargas como equipo standard.

Salida lateral de batería.

Opciones

Horquillas con mayor longitud y anchura.

Batería 330 / 490Ah.



24 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE
Y VENEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA

Características

Modelo		CBD35	CBD35	CBD35
Nº Configuración		510	520	530
Capacidad de carga	kg	3500	3500	3500
Horquillas standard		Doble pallet	Simple	Simple
Distancia entre ejes	mm	2084	1602	1602
Tipo operación		Montado	Montado	Acompañante

Ruedas

Tipo ruedas		PU	PU	PU
Rueda motriz / Estabilizadora / Ruedas apoyo		1/4/2	1/2/4	1/2/4
Tamaño rueda motriz	mm	Ø 300 x120	Ø 300 x 120	Ø 300 x 120
Tamaño ruedas apoyo	mm		Ø 84 x 152	
Tamaño ruedas estabilizadoras	mm	Ø 115 x 55	Ø 115 x 55	Ø 115 x 55

Dimensiones

Altura de las horquillas descendidas	mm	85	85	85
Altura de las horquillas elevadas	mm	230	230	230
Altura máxima de elevación	mm	145	145	145
Anchura exterior de horquillas	mm	680/180	680/220	680/220
Anchura interior entre horquillas	mm	2432	1212/1365/1517	1212/1365/1517
Anchura de horquillas	mm	250	230	230
Espesor de horquillas	mm	60	60	60
Longitud total	mm	3605	2374	2222
Anchura total	mm	930	930	832
Altura total con timón	mm	1536	1536	1536
Altura total sin timón	mm	1280	1280	1280
Radio de giro mínimo	mm	2708	2190	2051
Anchura pasillo trabajo con pallet 1200x1200	mm	3650	2536	2365

Prestaciones

Velocidad máxima con/sin carga	km/h	11/14	11/14	4/4.5
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	30/35	30/35	30/35
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	45/40	45/40	45/40
Subida en rampa con/sin carga	%	5/12	5/12	5/10

Configuración eléctrica

Motor tracción	kW	AC 4.2	AC 4.2	AC 4.2
Motor elevación	kW	DC 2.2	DC 2.2	DC 2.2
Motor dirección	kW	DC 0.15	DC 0.15	DC 0.15
Batería Voltaje/capacidad	V/Ah	24/360	24/360	24/360
Freno		Electromagnético/ Regenerativo	Electromagnético/ Regenerativo	Electromagnético/ Regenerativo
Controlador		CURTIS	CURTIS	CURTIS

Peso

Peso baterías	Kg	400	400	400
Peso total en servicio con baterías	Kg	1120	1045	910

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.